

Caracteristici tehnice minimale	
Tractor	Motor Diesel Min 85 CP Norma poluare min stage V Nr cilindri – 4 Filtru particule ADBLUE Capacitate cilindrica min 4000cmc Filtru de aer uscat cu sensor umplere Transmisie 4WD (cuplare – decuplare 2WD/4WD actionata electric) Servodirectie Ambreiaj uscat cu dubludisc ceramic Cutie viteze mecanica 12x12 Viteza maxima – min 32 km/h Punte fata spate Actionare blocare diferential prin pedala Priza putere Independenta min 520 rot/min Levier frana priza de putere Sistem franare Cu discuri imersate in ulei Frana de mana independenta actionata manual Anvelope Fata min 12,4/24 Spate min 18,4/30 Rezervor

	Capacitate min 100l Capacitate rezervor ADBLUE min 10l Sistem hidraulic de ridicare System de ridicare in 3 puncte dotat cu cilindru stabilizator 4 iesiri hidraulice Capacitate ridicare tiranti spate min 3400 kg Dotat cu 2 pompe hidraulice(tiranti + servodirectie) System prindere rapida tiranti si cupla remorca cu sistem reglare pe inaltime Dimensiuni si greutati Lungime min 3600mm Latime min 1950mm Inaltime min 2600mm Ampatament min 2400mm Ecartament fata min 1600mm, spate min 1400mm Greutate min 3900kg Cabina Aer Climatronic Centura siguranta Girofar Accumulator electric min 120AH, 12V Lumini de lucru cabina
Lama de zapada V	Profil V Latime lama min 2750 mm Latime de curatare min 2500 mm Inaltimea lamei min 800 mm Cilindri hidraulici – 2

	Presiune de lucru min 150 bari Instalatie electrica – 12V Greutate operationala – min 500 kg 4 pozitii extreme de lucru Sistem de prindere cu egalizarea inaltimii de lucru Lame de uzura din cauciuc Suporti de sprijin si alunecare Electrovalva de control pentru reglarea pozitiei de lucru Sistem de protectie la obstacole Furtunuri de actionare Lumini de pozitie Instalatie electrica de control Compatibilitate tractor
Sararita	Greutate min 180 kg Putere necesara min 55 CP Dimensiuni min 1100x1750x1100 mm Dimensiuni de lucru min 18-20m Capacitate cupa – min 900 L Viteza maxima – 15km/h Priza de putere din aluminiu Cadru din otel grosime min 5mm Prindere universala in 3 puncte
Tocatoare vegetatie	Latime min 1050 mm Masa proprie min 370 kg Diametru rotor min 130 mm Diametru vegetatie taiata min 60 mm Presiune de lucru min 270 bari Structura metalica dublu ranforsata

	Sistem de prindere la utilaj Arbore cu ciocane taietoare Sistem de copier a terenului Kit dren Compatibilitate buldoexcavator SVSU
Cupa excavare	Min 290 mm Capacitate min 0,065 mc Kit bolturi inclus Compatibilitate buldoexcavator SVSU
Cupa trapezoidală	Dimensiuni min 1060x300x690 mm Compatibilitate buldoexcavator SVSU

Președinte,
Ciobanu Mariana

Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general,
Nicolaita Viorel